

BSH LEPENÉ LAMELOVÉ HRANOLY · EN 14080 · GL24h

Skladové rozmery BSH

Lepené lamelové smrekové hranoly v pohľadovej kvalite Si, vlhkosť 12 % ± 2 %.
Pevnostná trieda GL24h pre všetky skladové rozmery. Nižšie sú všetky rozmery, ktoré máme v skladovom programe.

Hrúbka = väčší rozmer prierezu, Formát = šírka × dĺžka v mm.

Hranoly v dĺžke 13 500 mm dodávame aj v polovičnej dĺžke 6 750 mm. Jeden rez na prepravnú dĺžku do 8 000 mm je v cene, každý ďalší rez 2 € bez DPH.

Iné prierezy a dĺžky (1 000 – 18 000 mm po 100 mm) vyrobíme na zákazku – konfigurátor nájdete na www.kvhbsh.sk.

Dĺžky nad 8 m vyžadujú kamiónovú prepravu. Ceny a dostupnosť vám pošleme na základe dopytu.

Výrobná dĺžka 13 500 mm (aj polovičná 6 750 mm)

Popis	Hrúbka (mm)	Formát (mm)
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	100	100 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	120	120 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	140	80 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	140	100 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	140	140 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	180	100 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	200	100 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	200	140 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	240	140 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	240	160 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	280	140 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	280	160 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	320	140 × 13 500 / 6 750
BSH lepený hranol Smrek pohľadová kvalita Si	320	160 × 13 500 / 6 750