

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích - CPR) platí toto osvědčení pro stavební výrobek

Lepené lamelové dřevo

Lepené rostlé dřevo

podle specifikace výrobku uvedené v platné verzi přílohy tohoto osvědčení, který uvedla do oběhu

firma

STORA ENSO WP HV S.R.O.

Nádražní 66

CZ-58263 Zdírec nad Doubravou

a byl vyroben ve výrobním závodě

CZ-58263 Zdírec nad Doubravou, Nádražní 66

Toto osvědčení potvrzuje, že všechny předpisy o hodnocení a ověřování stálosti vlastností, popsané v Příloze ZA harmonizované normy

EN 14080:2013

jsou aplikovány podle Systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení a že výrobce provádí řízení výroby u výrobce k zajištění stálosti vlastností stavebního výrobku.

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

Číslo osvědčení: 1359-CPR-0757

Poprvé vystaveno dne: 25.04.2018

Datum vystavení: 25.04.2018

Toto osvědčení platí, dokud nedojde k podstatným změnám harmonizované normy, stavebního výrobku, metod AVCP nebo podmínek výroby ve výrobním závodě nebo dokud nebude osvědčení zrušeno nebo odebráno příslušným certifikačním orgánem.

Platnost osvědčení lze ověřit na adrese www.holzforschung.at.



Dr. Andreas Neumüller
podpis oprávněné osoby



Dr. Manfred Brandstätter
vedoucí certifikačního orgánu

Příloha k certifikátu 1359-CPR-0757

Datum vystavení: 25.04.2018

Rozsah platnosti certifikace pro následující skupiny produktů:

LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO

Druh dřeva / třídy pevnosti:	PCAB – smrk, ABAL – jedle: GL 24h, GL 28h
Třídy využití:	dle EN 338
Třídy využitelnosti:	1, 2
Lepidlo	
- Klínový rybinový spoj	typ: EPI dle EN 16254
- Lepení ploch	typ: MUF dle EN 301
Chování při požáru	D-s2, d0
Třída formaldehydu:	E1
Třída přirozené trvanlivosti:	dle EN 350-2

LEPENÉ ROSTLÉ DŘEVO

Druh dřeva / třídy pevnosti:	PCAB – smrk, ABAL – jedle: C 24
Třídy využití:	dle EN 338
Třídy využitelnosti:	1, 2
Max. rozměr:	280 x 280 mm
Lepidlo	
- Klínový rybinový spoj	typ: EPI dle EN 16254
- Lepení ploch	typ: MUF dle EN 301
Chování při požáru	D-s2, d0
Třída formaldehydu:	E1
Třída přirozené trvanlivosti:	dle EN 350-2